

Datenblatt Digitaldruck

Datenanlage:

- keine Beschnittzugaben
- es dürfen keine sichtbaren bzw. transparente Objekte außerhalb des Dokumentenformates positioniert werden

Beschneidungs-Pfad:

sollen ihre Daten durch uns auf Kontur geschnitten oder geplottet werden, legen sie bitte eine entsprechende Kontur im Vektorformat mit folgenden Werten an:
1pt stark und 1%Yellow als Vollton anlegen, als CutContour bezeichnen

Farben:

- ausschließlich Farben des CMYK-Farbraumes (Eurosкала) druckbar
- Sonderfarben (Pantone, HKS) bitte als solche kennzeichnen, sie werden durch CMYK so realistisch wie möglich nachgestellt

• **Schwarz:**

Tiefschwarz: 4farbig C50%, M50%, Y 50%, K100%

Grautöne: 1farbig

- RGB Daten können nicht gedruckt werden, sie müssen durch sie in CMYK konvertiert werden

Dateigröße/Mindestauflösung:

Datenformat:

- PDF, JPG, CMYK-Tiff-Dateien (bitte mit LZW-Komprimierung)
- Richtwerte für die Datenauflösung im Endformat (1:1) bei Betrachtungsabstand
 - 0–2m, 120dpi
 - 2–5m, 75dpi
 - mehr als 5m, 50dpi
- ab 5 m Größe legen Sie die Daten bitte vorzugsweise im Maßstab 1:10 an und schalten in der PDF-Vorgabe die bikubische Neuberechnung aus!

Datenformat:

- CMYK-Tiff-Dateien (bitte mit LZW-Komprimierung)
- PDF
- JPG

Vektorgrafik:

- Bitte wandeln sie den Objekt- bzw. Exportrahmen **nicht** in Schnittmarken um!
- Schriften in Pfade wandeln
- **keine** Objekte auf überdrucken stellen, da diese von der Druckmaschine nicht interpretiert werden können und somit wegfallen

Andruck/Proof:

- für farbrelevante Aufträge wird ein verbindlicher Ausdruck benötigt